

# PENTAX

カンタン高画質デジタルカメラ

# Optio 330GS

キレイに撮れる。まいにち遊べよう。



ゴールド




シルキープルー(限定10,000台)



for your  
precious moments


## Optio PICT ピクチャーモード

撮りたいシーンに合わせてモードを選べば、あとはシャッターを押すだけ。カンタン操作でステキな写真が撮影できます。



### ポートレート

背景をぼかして人物を浮き立たせます。



### ソフト

人物やお気に入りのグッズなどを柔らかくイメージカット風に。7段階のソフト描写が選択できます。



### 花

色彩あふれる花の色を美しく撮りたい時に。



### 風景

風景をキレイに鮮明に撮りたい時に。



### サーフ&スノー

晴天の海や砂浜、雪景色を明るくあざやかに。



### 夕景

夕焼けや朝焼けの素敵な情景を美しく撮影できます。



### セルフポートレート

セルフポートレートやツーショットならこのモード。180度回転の液晶モニターで楽しく撮影。

## Optio 光学3倍ズームと頼れる高画質

高解像度でゆがみの少ない高画質を実現する、高性能光学3倍ペンタックスズームレンズを採用。最大約2.7倍相当のデジタルズームとあわせて約8倍相当までズームアップが可能です。有効画素数320万画素とペンタックス独自の高度な画像処理技術で、美しくあざやかな画質を実現しました。



5.8mm(35mmフィルム換算:38mm)




17.4mm(35mmフィルム換算:114mm)



デジタルズーム

## Optio 再生モード/OKボタン

画像の再生は、十字キーの中央にある「OKボタン」を押すだけ。9画面のインデックス表示や最大12倍の拡大表示も可能です。また再生中でもシャッターを押せば、すぐに撮影できるので、いつでもスピーディに撮影OKです。



押せば再生

## Optio ヒストグラム表示

露出の状況をグラフでわかりやすく表示するヒストグラム機能。撮影時には構図全体の露出レベルを、再生時には撮影した画像の露出データを確認できます。



有効320万画素のキレイが、誰でもカンタンに！  
まいにち持ち歩いて、デジタルで遊ぼう。



カンタン高画質デジタルカメラ

# Optio 330GS

## Optio 夜景モード

雰囲気のある夜景や夕暮れ、美しいイルミネーションを撮りたい時に。ノイズリダクション機能により、長めの露出時間でもノイズを抑えたキレイな画質が得られます。



## Optio 3D 3D写真

立体的に見える3D写真も「オプティオ330GS」ならカンタン操作で撮影できます。プリントアウトした写真を付属の専用ビューワでのぞけば写真が飛び出してきて、驚きと不思議の世界が目の前に。いつもと違った写真が楽しめます。



## Optio 機能満載のオプティオ330GS

パソコンとの接続がスムーズなUSBマストレージクラス対応。  
画像閲覧ソフトACDSee™を付属。  
実像式光学ファインダーを搭載。  
多彩な撮影モード。  
(標準、ピクチャー、夜景、動画、3D撮影、ブラケット撮影、連続撮影、マクロ、遠景)  
ズーム全域で10センチまで寄れるマクロモード。  
記念撮影などに便利なセルフタイマー。  
液晶モニターでピン合わせができるマニュアルフォーカス機能。  
測距方式は5点測距マルチAFとスポットAF。AF補助光用LEDも搭載。  
オート以外にも、5つのモードから選べるホワイトバランス。  
数多くの機能を搭載したオートストロボを内蔵。  
分割、中央部重点、スポットの3種類が選べる測光方式。  
オート、ISO100、200、400相当から選べるISO感度。  
十字キーを押すだけの露出補正。



プレゼンテーションに便利なスライドショー機能。  
カラー、白黒、セピアから選べるカラーモード。  
それぞれ3段階のコントロールができるシャープネス・彩度・コントラスト。  
大切な画像の誤消去を予防するプロテクト機能。  
電源ONごとに再設定の必要がないモードメモリ機能。  
世界62都市をカバーしたワールドタイム機能。  
DPOF対応。  
Exif Print および PRINT Image Matching に対応。  
コンパクトフラッシュに対応。  
同梱のビデオケーブルでテレビに接続できるビデオ出力端子を搭載。  
英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、日本語に対応したメニュー表示。

ペンタックス オプティオ330GS性能諸元

型式	ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ
有効画素数	320万画素
撮像素子	総画素数334万画素 原色フィルタ/インターライトランスファ-1/2.7型CCD
A/D変換	12bit
記録画素数	静止画 2048×1536ピクセル、1600×1200ピクセル、1024×768ピクセル、640×480ピクセル 動画 320×240ピクセル
感度	オート、マニュアル(ISO 100相当、ISO 200相当、ISO 400相当)
記録方式	静止画 JPEG(Exif 2.2)、DCF準拠、DPOF対応 動画 AVI(Motion JPEG準拠)、約15フレーム/秒、音声なし
画質	(S.ファイン) (ファイン) (エコノミー)
記録媒体	コンパクトフラッシュ(CF™)Type I
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル
カラーモード	カラー、白黒、セピア
レンズ	5.8mm - 17.4mm(35mmフィルム換算:38mm - 114mm相当) F2.6 - F5.0 5群6枚(非球面レンズ1枚使用)、電動式 約38.7mm×28.7mmを画面一杯に撮影可能(マクロモード、テレ端)
デジタルズーム	最大約2.7倍(光学3倍ズームとあわせ、最大約8倍相当のズーム倍率)
ファインダー	実像式ズームファインダー
液晶モニター	1.6型TFDカラーLCD(バックライト/明るさ調整付)、180度回転機構付
再生機能	1コマ、インデックス(9画面)、拡大(最大12倍まで)スクロール、スライドショー、ムービー再生、ヒストグラム表示
オートフォーカス	撮像素子によるTTLコントラスト検出方式、5点AF(スポットAF切り替え可)、ノーマル 0.4m - (ズーム全域) マクロ 0.1m - 0.5m(ズーム全域) 遠景 (ズーム全域) フォーカスロック付、マニュアルフォーカス可
露出制御	露出方式 撮像素子によるTTL測光(分割測光、中央重点測光、スポット測光) 露出モード 標準、ピクチャーモード(風景、花、ポートレート、セルフポートレート、ソフト、サーフ&スノー、夕景)、 夜景、動画、3D撮影、オートブラケット 露出補正 ±2 EV(1/3 EVステップで設定可能)
動画 <sup>1)</sup>	撮影時間約1秒 - 約30秒
シャッター	メカニカル併用電子シャッター、約1/1500秒 - 約4秒
ストロボ	赤目軽減機能付オートストロボ、オート(低照度・逆光時)、強制発光、発光禁止、低速シンクロ、赤目軽減機能付 撮影範囲 ワイド 約0.2m - 約5.0m(ISO:オート) テレ 約0.1m - 約2.7m(ISO:オート)
ドライブモード	1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー撮影
セルフタイマー	電子制御式、作動時間:約10秒
時計(ワールドタイム)	世界62都市に対応(28タイムゾーン)
電源	リチウム電池 CR-V3、単3形電池2本(リチウム、アルカリ、ニッケル、ニッケル水素充電池) ACアダプタキット(別売)
バッテリー寿命(撮影枚数の目安)	約500枚(リチウム電池 CR-V3) 撮影可能枚数は当社撮影条件による目安です
入出力ポート	USB <sup>2)</sup> /ビデオ端子、外部電源端子
ビデオ出力方式	NTSC/PAL
大きさ	103.5(幅)×63.5(高)×42(厚)mm(操作部材を除く)
質量(重さ)	180g(電池、CFカード含まず)
撮影時質量(重さ)	230g(電池、CFカード含む)
付属品	リチウム電池 CR-V3、3Dイメージビューワ、USBケーブル、ビデオケーブル、ソフトウェア(CD-ROM)、ストラップ



# Optio 330GS

希望小売価格(税別) 60,000円

## オプション(別売)

- カメラケース 0-CC5 / 2,000円
- ACアダプタキット K-AC5J / 4,500円  
(キット内容: ACアダプタ D-AC5、ACプラグコード D-C02J)
- USBケーブル -USB2 /1,500円
- ビデオケーブル -VC2 /1,200円
- ストラップ 0-ST5 / 500円

は、オプティオ330GSに標準付属のものと同等級です。

## ペンタックス オプティオ330GS 撮影枚数/記録時間(目安)

記録画素数(ピクセル)	2048×1536			1600×1200			1024×768			640×480			動画(320×240)
	S.ファイン	ファイン	エコノミー	S.ファイン	ファイン	エコノミー	S.ファイン	ファイン	エコノミー	S.ファイン	ファイン	エコノミー	
16MB CF	8	16	33	13	27	60	24	50	89	50	89	128	30秒×2
32MB CF	17	33	67	27	55	122	50	102	179	102	179	258	30秒×4
64MB CF	35	68	136	55	111	246	102	206	361	206	361	518	30秒×9
128MB CF	72	137	275	112	225	494	207	415	725	415	725	1039	30秒×18
256MB CF	146	276	552	226	452	991	415	832	1453	832	1453	2083	30秒×36

コンパクトフラッシュおよびCFはSanDisk Corporationの商標です。 PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオはペンタックス株式会社の登録商標です。 USBドライバは米国インシリコン社のソフトウェアを使用しています。 Copyright©2002 inSilicon Corporation. All rights reserved. 本製品はPRINT Image Matching に対応しています。PRINT Image Matching 対応プリンタでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。 PRINT Image MatchingおよびPRINT Image Matching に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。 その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



## ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

Optio330GSを使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高精度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記憶される画素には影響ありません。この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてください。カタログ中の作物写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。液晶モニターの画面はハミコミ合です。カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。お買い上げの際には、製品番号をご確認ください。記載している商品の価格には、消費税は含まれておりません。仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。

# PENTAX®

ペンタックス製品に関するお問い合わせは、お客様相談センターへご相談ください。なお、ペンタックスフォーラムでは、ショールームによる製品展示ならびに常時写真展を開催しております。

お客様相談センター
製品に関するお問い合わせ
☎9:00 - 18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く) ナビダイヤル0570-001313 (市内通話料金でご利用いただけます) 携帯電話・PHSの方は下記番号をご利用ください。 TEL.03-3960-3200 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9
ペンタックスファミリー
☎9:00 - 12:00/13:00 - 17:00(土・日・祝日休館) TEL.03-3960-5740 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックスフォーラム
ショールーム・写真展・修理受付
☎10:30 - 18:30 (年末年始を除き年中無休) TEL.03-3348-2941 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1階
ペンタックスカメラ博物館
☎9:30 - 17:00(土・日・祝日休館) TEL.0570-009506(おしえてタウンページ) 〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町瑞858

ご用命は信用ある当店へ
-------------

ペンタックス株式会社 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9