

PENTAX

マルチアングル高画質デジタルカメラ

Optio 33LF



楽しい時間は、
新鮮なアングルで切り取ろう。



for your
precious moments

Optio 33LF



オプティオを持って出かければ、あふれる
シャッターチャンスもお手のもの。自由なアングルで
やさしく楽しく、有効320万画素ですてきにキレイに。



フレンドリーなオプティオは、 カンタン操作に"楽しさ"をプラス。

難しかったアングルもフレキシブル液晶モニターで、ピタッと決まる。
撮影モードもバーチャルモードダイヤルで、ラクラク決まる。
さあ、みんなを誘ってフレキシブルに楽しもう。

フレキシブル液晶モニター

液晶モニターは左右に180度、さらに上下に270度回転。セルフポートレートも友達とのツーショットも家族みんなでの記念撮影も、液晶モニターを見ながら撮影できます。もちろん新鮮なローアングルやハイアングルも思いのまま。オプティオ33LFならではの自由なアングルが、撮影の楽しさをパワーアップさせます。

バーチャルモードダイヤル

撮影モードはワンタッチで切り替えられるバーチャルモードダイヤルを採用。ピクチャーモードや夜景、動画、マクロモードなど、液晶モニターにモードがイラスト表示されるので、カンタンに操作できます。



内蔵メモリ

約12MBの内蔵メモリを搭載。外部記録メディアがなくても、すぐに撮影することができます。さらにSDメモリーカード / マルチメディアカード対応スロット搭載で、内蔵メモリとの画像のやりとりも可能です。

再生ボタン

専用の再生ボタンを押すだけで、画像が再生できます。また再生中でもシャッターを押せば、すぐに撮影できるのでシャッターチャンスを逃さず、いつでもベストショットが得られます。



5.8mm (35mmフィルム換算:38mm)



17.4mm (35mmフィルム換算:114mm)



デジタルズーム (最大約2.7倍)

高性能オプティオは、 いつでもやさしく美しく撮れる。

思いっきりズームで捉えてもキレイに写せる。
しかも撮りたいシーンに合わせてモードを選べば、
思い通りの写真が簡単に撮れる。
きょうもオプティオを連れて遊びにいこう。



風景

空の青さや木々の緑を強調し、鮮やかに表現します。



セルフポートレート

自分撮りやツーショットに最適。
顔が白飛びせず、自然な色に。




ポートレート

肌の色を美しく、人物をよりキレイに写せます。



サーフ

陽光が降りそそぐ海や砂浜などの撮影には、このモードが最適。



花

美しい花の色を色彩あふれる写真として捉えます。



夕景

赤い夕焼けや朝焼けを美しくドラマチックに写せます。



スノー

晴れた日の雪山など、雪景色を明るく撮影します。



マクロモード

クローズアップならこのモード。ズーム全域で10センチまで近寄ることができます。



夜景モード

美しい夜景やすてきな夕暮れに。もちろんストロボを使えば人物もキレイに写せます。

光学3倍ズームと有効320万画素の高画質

有効画素数320万画素、そして高解像度でゆがみの少ない高画質を実現する、高性能光学3倍ペンタックスズームレンズを搭載。最大約2.7倍のデジタルズームと組み合わせて約8倍までズームアップできます。ペンタックスならではの高度な画像処理技術が、あらゆる画像を美しく描き出します。

遊べるオプティオは、 ドラマチックな演出もお手のもの。

デジタルフィルタを使いこなして、アート作品のような雰囲気に。スケール感あふれるダイナミックな写真はパノラマアシストで。楽しく遊んで、デジタルワールドを満喫しよう。

デジタルフィルタ

フィルタの種類は、モノクロやセピアに加え、赤・青・緑、さらにモノクロ+赤・青・緑の計8種。たとえば、モノクロ+青のフィルタを使えば、白黒写真の中に青い色だけが残り、デジタルならではの雰囲気に富んだグラフィカルな写真が楽しめます。

パノラマアシスト

被写体を上下左右につなぎ合わせて撮影できるガイドを搭載。お手持ちのパソコンと付属のソフトウェアを利用して写真をつなげば、スケール感あふれるパノラマ写真にできます。

パノラマ写真は同梱のACD-photoshifterソフトウェアWindows版で合成します。Macintosh版には対応しておりません。



白黒+青

うれしい機能をラインアップ。これもオプティオの実力。

- 数多くの機能を搭載したオートストロボを内蔵。
- 実像式ズームファインダーを搭載。
- 5点測距マルチAFとスポットAF。
- 液晶モニターでピント合わせができるマニュアルフォーカス機能。
- 多彩な撮影モード (プログラム、ピクチャー、夜景、動画、パノラマアシスト、デジタルフィルタ、連続撮影、マクロ、遠景)。
- 露出レベルをグラフで表すヒストグラム表示。
- オートの他にも、5つのモードから選べるホワイトバランス。
- 分割、中央部重点、スポットの3種類から選べる測光方式。
- オート、ISO100、200、400相当から選べる感度設定。
- 自由に設定可能なファンクションキー。
- それぞれ3段階のコントロールができるシャープネス・彩度・コントラスト。
- 電源オンごとに再設定の必要がないモードメモリ機能。
- 記念撮影などに便利なセルフタイマー。
- 9画面のインデックス表示や最大12倍のズーム表示。
- プレゼンテーションに便利なスライドショー機能。
- 大切な画像の誤消去を予防するプロテクト機能。

- 見られたくない画像を表示しない非表示設定。
- よく利用する機能を手軽に変更できるカスタム機能。
- パソコンとの接続がスムーズなUSBマストレージクラス対応。
- 対応OS: Windows Me, Windows 2000, Windows XP Home Edition/Professional, Mac OS 9.0以降が工場出荷時インストールされているUSB端子搭載のパソコン。推奨環境すべてのパソコンについて動作を保證するものではありません。カメラをパソコンに接続するときは、ACアダプターのご使用をお奨めいたします。画像の転送中に電池が消耗すると、画像データが壊れたり、SDメモリーカードが破損する恐れがあります。
- 画像閲覧ソフトACDSee for PENTAXを付属。
- 別売のビデオケーブルでテレビに接続できるビデオ出力端子を搭載。
- Exif PrintおよびPRINT Image Matching に対応。
- DPOF対応。
- 世界62都市をカバーしたワールドタイム機能。
- 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語(繁体字)、ロシア語、日本語に対応したメニュー表示。
- SDメモリーカード / マルチメディアカードに対応。
- 動作確認済みのメモリーカードにつきましては、当社ホームページで確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。
- パソコンを使わずに簡単プリント。メモリーカードスロットを装備したプリンタではSDメモリーカードを直接差し込んで簡単にプリントアウトが楽しめます。



ペンタックス オプティオ33LF性能諸元	
型式	ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ
有効画素数	320万画素
撮像素子	総画素数334万画素 原色フィルタ/インターライントランスファー1/2.7型CCD
A/D変換	12bit
記録画素数	静止画 2048×1536ピクセル、1600×1200ピクセル、1024×768ピクセル、640×480ピクセル 動画 320×240ピクセル
感度	オート、マニュアル(ISO 100相当、ISO 200相当、ISO 400相当)
記録方式	静止画 JPEG(Exif 2.2)、DCF準拠、DPOF対応、PRINT Image Matching 対応 動画 AVI(Motion JPEG準拠)、約16フレーム/秒、音声なし
画質	(S.ファイン) (ファイン) (エコノミー)
記録媒体	内蔵メモリ(約12MB)、SDメモリーカードおよびマルチメディアカード(MMC)
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル 5.8mm～17.4mm(35mmフィルム換算:38mm～114mm相当) F2.6～F5.0 5群6枚(非球面レンズ1枚使用)電動式 約38.7mm×28.7mmを画面一杯に撮影可能(マクロモード、テレ端)
レンズ	
デジタルズーム	最大約2.7倍(光学3倍ズームとあわせ、最大約8倍相当のズーム倍率)
ファインダー	実像式ズームファインダー
液晶モニタ	1.6型TFカラーLCD(バックライト付)約7.2万画素、左右180度・上下270度回転機構付
再生機能	1コマ、インデックス(9画面)拡大(最大12倍まで)スクロール、スライドショー、ムービー再生、ヒストグラム表示、画像コピー、回転表示
オートフォーカス	撮像素子によるTTLコントラスト検出方式、5点AF(スポットAF切り替え可) ノーマル 0.4m～(ズーム全域) マクロ 0.1m～0.5m(ズーム全域) 遠景 (ズーム全域)フォーカスロック付、マニュアルフォーカスも可
露出制御	測光方式 撮像素子によるTTL測光(分割測光、中央部重点測光、スポット測光) 露出モード プログラム、ピクチャーモード、夜景、動画、パノラマアシスト、デジタルフィルタ 露出補正 ±2EV(1/3EVステップで設定可能)
ピクチャーモード	風景、花、ポートレート、セルフポートレート、サーフ、スノー、夕景
デジタルフィルタ	白黒、セピア、赤、緑、青、白黒+赤、白黒+緑、白黒+青
動画	撮影時間 約1秒～メモリーカードの容量いっぱいまで(SDメモリーカード使用時)約1秒～約30秒(MMC使用時)音声なし
シャッター	メカニカル併用電子シャッター、約1/2000秒～約2秒
ストロボ	赤目軽減機能付オートストロボ、オート(低照度時)、強制発光、発光禁止、低速シンクロ、赤目軽減機能付 撮影範囲 ワイド 約0.2m～約5m(ISO:オート) テレ 約0.1m～約2.7m(ISO:オート)
ドライブモード	1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー撮影、2秒セルフタイマー
セルフタイマー	電子制御式、作動時間:約10秒、約2秒
時計(ワールドタイム)	世界62都市に対応(28タイムゾーン)
電源	リチウム電池CR-V3 1本、単3形電池2本(リチウム、アルカリ、ニッケル水素充電池)ACアダプターキット(別売)
バッテリー寿命(撮影枚数の目安)	約500枚(液晶モニタオン、ストロボ使用率50%【25、リチウム電池CR-V3使用】 新品電池で当社試験条件によりますが、撮影枚数は使用条件によって変わります。
入出力ポート	USB/ビデオ端子、外部電源端子
ビデオ出力方式	NTSC/PAL
大きさ	108.5(幅)×64.5(高)×41.5(厚)mm(操作部材を除く)
質量(重さ)	175g(電池、SDカード含まず)
撮影時質量(重さ)	225g(単3形アルカリ電池2本、SDカード含む)
付属品	単3形アルカリ電池2本、ビデオケーブル、USBケーブル、ソフトウェア(CD-ROM)ストラップ

ペンタックス オプティオ33LF 撮影枚数 / 記録時間(目安)													
記録画素数(ピクセル)	2048×1536	1600×1200	1024×768	640×480	動画(320×240)								
画質	S.ファイン	ファイン	エコノミー	S.ファイン	ファイン	エコノミー							
約1.2MB 内蔵メモリ	5	10	16	9	17	24	22	40	53	48	76	102	55秒
1.6MB SDカード	6	12	18	11	20	28	25	47	62	57	89	119	1分5秒
3.2MB SDカード	14	26	39	24	42	59	54	99	129	119	186	249	2分16秒
6.4MB SDカード	30	55	81	51	87	123	111	205	267	246	385	513	4分40秒
12.8MB SDカード	62	113	166	103	178	249	226	416	542	499	780	1040	9分27秒
25.6MB SDカード	124	226	332	207	355	498	453	830	1083	997	1558	2077	18分53秒
51.2MB SDカード	251	456	669	418	717	1004	913	1675	2185	2010	3141	4188	38分4秒

SDロゴは商標です。 QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。 QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録された商標です。 PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオは、ペンタックス株式会社の登録商標です。 本製品は PRINT Image Matching に対応しています。 PRINT Image Matching 対応プリンタでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。 PRINT Image Matchingおよび PRINT Image Matching に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。 その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

Optio33LFを使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。 実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。 また、著作権の目的となつていない画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用頂けませんのでご注意ください。 液晶モニタに使用されている液晶パネルは、非常に高精度技術で作られています。 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。 また、記憶される画素に影響ありません。 この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてください。 カタログ中の作物写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。 液晶モニタの画面は16:9構成です。 カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。 お買い上げの際には、製品番号をご確認ください。 記載している商品の価格には、消費税は含まれておりません。 仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。

PENTAX®

ペンタックス製品に関するお問い合わせは、お客様相談センターへご相談ください。なお、ペンタックスフォーラムでは、ショールームによる製品展示ならびに常時写真展を開催しております。

お客様相談センター
製品に関するお問い合わせ
☎9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
ナビダイヤル 0570-001313 (市内通話料金でご利用いただけます)
携帯電話・PHSの方は下記番号をご利用ください。 TEL.03-3960-3200 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9
ペンタックスファミリー
☎9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝日休館) TEL.03-3960-5740 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックスフォーラム
ショールーム・写真展・修理受付
☎10:30～18:30 (年末年始を除き年中無休)
TEL.03-3348-2941 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1階
ペンタックスカメラ博物館
☎9:30～17:00(土・日・祝日休館) TEL.0570-009506(おしえてタウンページ) 〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町瑞858

ご用命は信用ある当店へ



Optio 33LF

オープン価格

Optio33LFオールインワンパッケージ

単3形アルカリ電池2本 USBケーブル ソフトウェア(CD-ROM)	ビデオケーブル ストラップ
--	------------------

Optio33LF同梱ソフトウェアACDSee for PENTAX動作環境
対応OS: Windows 98, Me, NT(最新版), 2000, XP HomeEdition/Professional,
(Mac OS8.6以降(CarbonLib最新版が必要))
CPU: (Windows) Pentium以降、(Mac) Power Macintosh 266MHz以上
メモリ: (Windows) 364MB以上、(Mac) 384MB以上
ハードディスクの空き容量: (Windows) 40MB以上、(Mac) 36MB以上
その他: USBポートが標準で搭載されていること
推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保證するものではありません。
一部のフォーマットを表示させるためには、QuickTime 6.0以降、DirectX 8.0以降が
必要となる場合があります。
ACDSee for PENTAXをインストールするためには、Windows Installer Serviceの
Version 2.0が必要となる場合があります。

オプション(別売)

ACアダプターキット K-AC5J / 4,500円 (キット内容 ACアダプター D-AC5、 ACプラグコード D-C02J)	
カメラケース O-CC5 / 2,000円	
ビデオケーブル I-VC2 / 1,200円	
USBケーブル I-USB2 / 1,500円	

ストラップ O-ST5 / 500円
は、オプティオ33LFに標準付属のものと同等級です。
表示価格はすべてメーカー希望小売価格(税別)です。