

PENTAX

for your precious moments

Optio Svi

オープン価格



世界でいちばん コンパクト*な 光学5倍ズーム。

世界最小
最軽量*

有効
500万画素

光学5倍
ズーム

放射線状に上質な輝きを見せるスピンドルをデザイン。グリップには指当たりのいい透明樹脂を採用し、コンパクトながら今までにない持ちやすさが魅力。

スリムな有効500万画素・ 光学5倍ズーム

ペンタックス独自のスライディング・レンズ・システムを搭載。有効500万画素・光学5倍ズームで薄さ28mmの薄型ボディを実現しました。デジタル4倍とあわせて20倍相当のズームアップ撮影を高画質で楽しめます。



光学1倍 / 5.8mm



光学3倍 / 17.4mm



光学5倍 / 29mm

気軽に撮影を楽しみたい人も。

回すだけで切り替えられる 回転モードダイヤル

ピクチャーモードやマニュアル、夜景モード、ボイスレコーディング、動画など、よく使う機能をカメラ背面の回転モードダイヤルに配置。ダイヤルを回すだけの簡単操作で迷わずラクに切り替えられます。

初めてでもキレイな写真が撮れる 撮影モード

風景、花、ポートレート、スポーツ、夕景など12種類のピクチャーモードを用意。液晶モニター上にアイコン表示されるモードパレットから撮りたいシーンに合わせて選ぶだけで、簡単にキレイな写真が撮れます。



モードパレット



ポートレート

もっと撮影にこだわりたい人も。

撮影中の設定変更に便利な ショートカット機能

自分で選んだ4つの設定を撮影中でもFnボタンで一発表示。メニュー画面を開かなくても十字キーで設定の変更が行えます。

熟練者の創作意図に応える 様々な露出モード

プログラム以外に、シャッター優先や絞り優先、マニュアル露出も搭載しているので、自分の思い通りの撮影ができます。

設定を変えて自動で撮る オートブラケット撮影

露出、ホワイトバランス、シャープネス、彩度、コントラストを変化させて、3枚の画像を自動で撮影できます。

コンパクトなボディに多彩な機能が満載。

カメラと専用バッテリーが
充電できるスタンド付き。



最短3cmまで近づいて撮影できるスーパーマクロ
設定した枚数を設定した間隔で撮影できるインターバル撮影
画像の色やテストなどをアレンジできるデジタルフィルタ
長時間露光時のノイズを抑えるノイズリダクション

液晶モニターをオフにしても撮影できる
実像式光学ファインダー
USB2.0ハイスピード規格対応だから、
プリンターやパソコンへの画像転送がスピーディ



Optio Svi 性能諸元

型式	ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ	
有効画素数	500万画素	
撮像素子	総画素数536万画素 原色フィルター/インターライトランスファ 1/2.5型CCD	
記録画素数	静止画 2560×1920、2048×1536、1600×1200、1024×768、640×480(単位:ピクセル)	
	動画 320×240(単位:ピクセル)	
感度	オート、マニュアル(50/100/200/400:標準出力感度)	
	記録方式	静止画 JPEG(Exif 2.2) DCF準拠、DPOF対応、PRINT Image Matching III対応
	動画	AVI(MotionJPEG準拠) 約30fps、音声付 fps=フレーム/秒
音質	WAV(ADPCM方式)、モノラル	
	(S:ファイン) (F:ファイン) (E:エコノミー)	
記録媒体	SDメモリーカード	
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル	
レンズ	smc PENTAXズームレンズ 5.8mm-29mm(35mmフィルム換算36mm-180mm相当) F2.8-F4.7 8群10枚(片面非球面レンズ2枚使用) 電動式ズーム 約32.5mm×43.4mmを画面いっぱい撮影可能(スーパーマクロモード)	
デジタルズーム	最大約4倍(光学5倍ズームとあわせ、最大20倍相当のズーム倍率)	
ファインダー	実像式光学ズームファインダー	
液晶モニター	1.8型TFTカラーLCD(バックライト付) 約11.8万画素	
再生機能	1コマ、インデックス(9画面) 拡大(最大4倍まで、スクロール可)、スライドショー、リサイズ、トリミング、動画再生、音声再生、画像回転表示、ヒストグラム表示、デジタルフィルタ、ボイスメモ、プロテクト、DPOF	
	デジタルフィルタ	白黒、セピア、カラ(21段階)、白黒+赤、白黒+緑、白黒+青、イラスト、スリム、ソフト
オートフォーカス	撮像素子によるTTLコントラスト検出方式、5点マルチス/スポット切替、5点選択測距、ノーマル:0.6m~(ズーム全域)、マクロ:0.12m~0.7m(焦点距離5.8mm-約13mm時)、スーパーマクロ:0.03m~0.14m(ワイド端)、遠景:(ズーム全域)、フォーカスリミットOFFにより0.12m~(焦点距離5.8mm-約13mm時)の連続AF可能、マニュアルフォーカス可	
露出制御	測光方式	撮像素子によるTTL測光(分割、中央部重点、スポット)
	露出モード	マニュアル、シャッター優先、絞り優先、プログラム、ピクチャーモード
モードダイヤル	露出補正	±2EV(1/3EVステップで設定可能)
	ピクチャー	プログラム、ピクチャー、夜景、動画、ボイスレコーディング、USER、マニュアル(マニュアル、シャッター優先、絞り優先)
動画	撮影時間	風景、花、ポートレート、セルフポートレート、スポーツ、サーフ&スノー、紅葉、夕景、美術館、料理、3D撮影、パノラマアシスト
	早送り動画	約1秒-メモリの容量いっぱいまで
シャッター	シャッター	オフ、x2、x5、x10、x20から選択
	メカニカル併用電子シャッター、F2.8-F5(F5は含まない):約1/1000秒-約4秒、F5-F8(F5を含む):約1/2000秒-約4秒(マニュアル、シャッター優先、絞り優先露出時は約1/1000秒)	
ストロボ	自動発光、自動発光+赤目軽減、強制発光、強制発光+赤目軽減、発光禁止	
ドライブモード	撮影範囲	ワイド:約0.12m-約4.2m(感度オートの条件において)、テレ:約0.6m-約2.5m(感度オートの条件において)
	オートブラケット(露出、ホワイトバランス、彩度、シャープネス、コントラスト)、インターバル、リモコン(即、3秒後)	
時計	ワールドタイム	世界68都市に対応(28タイムゾーン)
電源	専用充電式リチウムイオンバッテリー D-Li8、ACアダプターキット(別売)	
バッテリー寿命	静止画撮影	約100枚(専用バッテリー使用時)
	撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格仕様:液晶モニターON、ストロボ使用率50%、23℃) 再生時間:約2時間10分(専用バッテリー使用時) 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。	
入出力ポート	USB2.0ハイスピード対応 YAV端子、外部電源端子	
	USB接続推奨環境 Windows 98/98SE/Me/2000/XP、Mac OS 9.2/10.0(Ver.10.1,10.2,10.3)のOSがプリンストールされており、最新のバージョンにアップデートされているもので、USBポートが標準装備されている必要があります。(Windows 98/98SEのみドライバのインストールが必要です。) 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。カメラをパソコンに接続するときは、ACアダプターのご使用をお奨めします。画像の転送中に電池が消耗すると、画像データが壊れたり、メモリーカードが破損することがあります。	
ビデオ出力方式	NTSC/PAL	
PictBridge	対応プリンター: "PictBridge"対応のプリンター 印刷モード:1画像印刷、全画像印刷、DPOF指定印刷、用紙サイズ指定	
大きさ	91.5(幅)×56(高)×28(厚)mm(操作部材および突起部を除く)	
質量(重さ)	本体:150g(電池、SDメモリーカード含まず) 撮影時:165g(電池、SDメモリーカード含む)	

Optio Svi

オープン価格



Optio Svi 付属品

専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー充電スタンド ACコード
USBケーブル AVケーブル ストラップ ソフトウェア(CD-ROM)
画像閲覧・管理・編集ソフト ACDSee for PENTAX(Windows版)
画像閲覧・管理ソフト ACDSee for PENTAX(Macintosh版)
動画再生・編集ソフト ACD Showtime for PENTAX(Windows版)
QuickTime 6(Windows版) USBドライバ(ソフトウェア(Windows98/98SE用))

Optio Svi アクセサリー(別売)

カメラケース 0-CC23	3,500円(税込 3,675円)
チェーンストラップ 0-ST8	2,500円(税込 2,625円)
レザーストラップ 0-ST24	2,500円(税込 2,625円)
スポーツストラップ 0-ST30	1,500円(税込 1,575円)
リモートコントロールE(ズーム機能付)	3,000円(税込 3,150円)
リモートコントロールF	3,000円(税込 3,150円)
3Dイメージビューワ 0-3DV1	1,500円(税込 1,575円)
ACアダプターキット K-AC8J	4,800円(税込 5,040円)

(キット内容:ACアダプター D-AC8、ACプラグコード D-C024)

Optio Svi 撮影可能枚数 / 記録時間(目安)

設定値	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB
2560 × 1920	9	20	42	88	177	356	685
2048 × 1536	13	29	61	126	253	505	973
1600 × 1200	18	39	81	168	336	667	1285
1024 × 768	29	62	127	259	518	1046	2013
640 × 480	44	93	192	389	778	1570	3021
音声	1時間1分	2時間8分	4時間23分	8時間51分	17時間39分	35時間36分	68時間28分
動画	36秒	1分17秒	2分38秒	5分20秒	10分40秒	21分30秒	41分21秒



SDロゴは商標です。 QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。 QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録された商標です。 PENTAXおよびペンタックス、OptioおよびOptio Svi、smc PENTAXはペンタックス株式会社の登録商標です。 本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。 PRINT Image Matching III対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。尚、PRINT Image Matching IIIより前のプリンターでは、一部機能が反映されません。「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching III」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。 その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

ピックアップリペアサービス

修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。専用ダイヤル03-3975-4314にお問い合わせください。

Optio Sviを使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となつていない画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用頂けませんのでご注意ください。液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記憶される画素には影響ありません。この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてください。長時間ご使用の際には、予備電池の携帯をおすすめします。カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。お買い上げの際には、製品番号をご確認ください。このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。

PENTAX®

ペンタックスの詳しい情報をお届けするホームページ ▶▶▶ <http://www.pentax.co.jp/>

お客様相談センター
製品に関するお問い合わせ

☎ 9:00~18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
📞 ナビダイヤル 0570-001313
(市内通話料金でご利用いただけます)
携帯電話・PHSの方は下記番号をご利用ください。
TEL.03-3960-3200
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックスフォーラム
ショールーム・写真展・修理受付

☎ 10:30~18:30
(年末年始を除き年中無休)
TEL.03-3348-2941
〒163-0401
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル1階

ご用命は信用ある当店へ

ペンタックスファミリー 【ペンタックス製品ご愛用者の全国的な写真クラブ】

☎ 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日休館)
TEL.03-3960-5740
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックスカメラ博物館

☎ 9:30~17:00(土・日・祝日休館)
TEL.0570-00950(おしえてタウンページ)
〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町郷858